

# Soportes para contra rígida Rodkicker







## Pinzotes de contra para Rodkicker, Secciones-C y secciones-F

	Sección de mástil	Sección de botavara	Pinzotes para Rodkicker Tipo 05, 10 y 20 Ref. n.º	Rodkicker Tipo 30	Dimensiones pinzote	Fijaciones Ref. n.º
	C156-C175	B087-B104	<b>508-788-12</b> Articulación (AL): Ancho: 20 mm Orificio: Ø 10 mm		Altura: 130 mm Ancho: 55 mm	10 remaches 167-006
	F176-F194 C156-C193	B120-B171	<b>508-231-12</b> Articulación (AL): Ancho: 20 mm Orificio: Ø 12,5 mm		Altura: 160 mm Ancho: 61 mm	12 remaches 167-002
	C211-C245	B120-B200	<b>508-257-12</b> Articulación (AL): Ancho: 20 mm Orificio: Ø 12,5 mm	<b>508-257-14</b> Articulación (ST): Ancho: 30 mm Orificio: Ø 16,5 mm	Altura: 174 mm Ancho: 71 mm	
	F212-F246	B120-B200	<b>508-257-22</b> Articulación (ST): Ancho: 20 mm Orificio: Ø 12,5 mm	<b>508-257-24</b> Articulación (ST): Ancho: 30 mm Orificio: Ø 16,5 mm		
	C264-C285	B171	<b>508-233-12</b> Articulación (ST): Ancho: 15 mm Orificio: Ø 16,5 mm		Altura: 242 mm Ancho: 81 mm	12 tornillos 155-621 (MRT 6 x 20, en contraplaca)
	F265-F285	B171	<b>508-233-22</b> Articulación (ST): Ancho: 15 mm Orificio: Ø 16,5 mm			12 tornillos 155-622 (MRT 6 x 25, en contraplaca + 2 remaches 167-008)
	F265-F305	B200-B250		<b>508-233-24</b> Articulación (ST): Ancho: 30 mm Orificio: Ø 16,5 mm		
	C264-C304	B200-B250		<b>508-233-14</b> Toggel (ST): Ancho: 30 mm Orificio: Ø 16,5 mm		

AL = aluminio ST = acero inoxidable



## Pinzotes de contra para Rodkicker, Secciones-E, Secciones-D y Secciones-R

Anclaje	Sección de mástil	Pinzotes para contra (tornillería incluida) Ref. n.º	Dimensiones mm	Sección de botavara	Tipo de contra Rodkicker	Fijaciones Ref. n.º	Fijaciones diámetro x longitud, mm
	Para mástiles con Sección en forma de pera	508-052-03	<b>Pinzote</b> Altura: 80 Ancho: 63 Ángulo posterior: 45° <b>Articulación</b> Ancho: 20 Orificio: Ø 10.5	86/59 85/58	05 10	4 remaches 167-004	6.4 x 12.7
	D109, D121, D129, D137, D146, D160 E122, E130, E138, E155, E170,	508-040-03	<b>Pinzote</b> Altura: 138 Ancho: 44 Ángulo posterior: 10° <b>Articulación</b> Ancho: 20 Orificio: Ø 10,5	B120 111/75 128/90	05 10	8 remaches 167-002	6.4 x 17.8
	Secciones-E a partir de E170	508-168-62	<b>Pinzote</b> Altura: 179 Ancho: 63 Ángulo posterior: 10° <b>Articulación</b> Ancho: 20 Orificio: Ø 12,5	143/76 B171	10	12 remaches 167-027	6.4 x 25
	R190, R213, R235	508-168-32			20	12 remaches 167-0002	6.4 x 17.8
	R232, R260	508-151-12			10 20	10 remaches 167-027 + contraplaca	6.4 x 25
	Secciones-E a partir de E189	508-152-12	<b>Pinzote</b> Altura: 275 Ancho: 70 Ángulo posterior: 10° <b>Articulación</b> Ancho: 30 Orificio: Ø 16.5	B200 B250 B200 B250	30	18 remaches 167-027	6.4 x 25
		508-152-32			30	18 tornillos 155-803 + 2 tornillos 162-024	MRT 6 x 50 +MFT 6 x 40 + contraplaca
	Secciones R	508-153-32			30	10 tornillos 155-802 + 9 x 155-622 + 6 x 162-032 + contraplaca	MRT 6 x 30 + MRT 6 x 25 + MFT 6 x 25



## Anclajes de contra Rodkicker para botavara

Anclaje	Ref. n.º	Sección de botavara	Tipo de contra Rodkicker
	511-643-01	B087, B104	05 10
	511-800-01	B120, 111/75 B135, 128/90 143/76, 150/105 B152, 162/125 B171, B190	05 10 20
	511-801-01	B200, B230 B250	30
	511-599-01	B300 B290	30
	<b>Patin</b> 511-513-01 <b>Carril</b> 515-504-05 (radio 34) 515-501-03 (radio 50)		10
	<b>Patin</b> 511-513-02 <b>Carril</b> 515-501-04 (radio 50)		20

## Pinzotes universales de contra para mástil

### Anclajes universales de contra para botavara

	Ref. n.º	Dimensiones mm	Tipo de - Fijaciones Rod-kicker
	508-403-01	Longitud: 250 Anchura: 9	10 20 6 tornillos incluidos
	508-403-02	Orificio: Ø 13	6 remaches incluidos

	Ref. n.º	Dimensiones mm	Tipo de Rod-kicker	Fijaciones
	508-237-01	<b>Pinzote</b> Altura: 185	10 20	No incluye tornillería,
	508-237-02	<b>Articulación</b> Anchura: 20		10 tornillos incluidos
	508-237-03	Orificio: Ø 12,5		10 remaches incluidos

Para consultar las instrucciones de montaje, por favor visite [www.seldenmast.com](http://www.seldenmast.com)