

Beslag för Rodkicker







Beslag för Rodkicker, C- och F-profil

	Mast-profil	Bomprofil	Beslag för Rodkicker Typ 05, 10 och 20 Art. Nr.	Rodkicker Typ 30	Beslag, dimension mm	Fäst- anordningar Art. nr.
	C156-C175	B087-B104	508-788-12 Toggel (AL): Bredd: 20 mm Hål: Ø 10 mm		Höjd: 130 mm Bredd: 55 mm	10 popnitar 167-006
	F176-F194 C156-C193	B120-B171	508-231-12 Toggel (AL): Bredd: 20 mm Hål: Ø 12,5 mm		Höjd: 160 mm Bredd: 61 mm	12 popnitar 167-002
	C211-C245	B120-B200	508-257-12 Toggel (AL): Bredd: 20 mm Hål: Ø 12,5 mm	508-257-14 Toggel (ST): Bredd: 30 mm Hål: Ø 16,5 mm	Höjd: 174 mm Bredd: 71 mm	
	F212-F246	B120-B200	508-257-22 Toggel (ST): Bredd: 20 mm Hål: Ø 12,5 mm	508-257-24 Toggel (ST): Bredd: 30 mm Hål: Ø 16,5 mm		
	C264-C285	B171	508-233-12 Toggel (ST): Bredd: 15 mm Hål: Ø 16,5 mm		Höjd: 242 mm Bredd: 81 mm	12 skruvar 155-621 (MRT 6 x 20, in- fästningsbeslag)
	F265-F285	B171	508-233-22 Toggel (ST): Bredd: 15 mm Hål: Ø 16,5 mm			12 skruvar 155-622 (MRT 6 x 25, in- fästningsbeslag + 2 popnitar 167-008)
	F265-F305	B200-B250		508-233-24 Toggel (ST): Bredd: 30 mm Hål: Ø 16,5 mm		
	C264-C304	B200-B250		508-233-14 Toggel (ST): Bredd: 30 mm Hål: Ø 16,5 mm		12 skruvar 155-621 (MRT 6 x 20, in- fästningsbeslag)

AL = Aluminium ST = Rostfritt stål









Mastbeslag för Rodkicker, E-, D- och R-profil

Beslag	Mastprofil	Rodkickerfäste inkl. fästanordningar Art. nr.	Dimensions mm	Bom- profil	Rodkicker Typ	Fästanordningar Art. nr	Fästanordningar dia. x längd mm
	För påronformade master	508-052-03	Fäste Höjd: 80 Bredd: 63 Bakre vinkel: 45° Toggle Bredd: 20 Hål: Ø 10.5	86/59 85/58	05 10	4 popnitar 167-004	6.4 x 12.7
	D109, D121, D129, D137, D146, D160 E122, E130, E138, E155, E170,	508-040-03	Fäste Höjd: 138 Bredd: 44 Bakre vinkel: 10° Toggle Bredd: 20 Hål: Ø 10,5	B120 111/75 128/90	05 10	8 popnitar 167-002	6.4 x 17.8
	E-profiler från E170	508-168-62	Fäste Höjd: 179 Bredd: 63 Bakre vinkel: 10° Toggle Bredd: 20 Hål: Ø 12,5	143/76 B171	10 20	12 popnitar 167-027	6.4 x 25
	R190, R213, R235	508-168-32			10 20	12 popnitar 167-0002	6.4 x 17.8
	R232, R260	508-151-12			10 20	10 popnitar 167-027 + infästningsbeslag	6.4 x 25
	E-profiler från E189	508-152-12	Fäste Höjd: 275 Bredd: 70 Bakre vinkel: 10° Toggle Bredd: 30 Hål: Ø 16.5	B200	30	18 popnitar 167-027	6.4 x 25
		508-152-32		B250	30	18 skruvar 155-803 + 2 skruvar 162-024	MRT 6 x 50 +MFT 6 x 40 + infästningsbeslag
	R-profiler	508-153-32		B200 B250	30	10 skruvar 155-802 + 9 x 155-622 + 6 x 162-032 + infästningsbeslag	MRT 6 x 30 + MRT 6 x 25 + MFT 6 x 25




Bombeslag för Rodkicker

Beskrivning, mm	Art. nr.	Bomprofil	Rodkicker Typ
	511-643-01	B087, B104	05 10
	511-800-01	B120, 111/75 B135, 128/90 143/76, 150/105 B152, 162/125 B171, B190	05 10 20
	511-801-01	B200, B230 B250	30
	511-599-01	B300 B290	30
	Travare 511-513-01 Skena 515-504-05 (Radié 34) 515-501-03 (Radié 50)		10
	Travare 511-513-02 Skena 515-501-04 (Radié 50)		20

Bombeslag universal

	Art. nr.	Dimen- sion mm	Rod- kicker Typ	Fäst- anordning
	508-403-01	Längd: 250 Bredd: 9	10	Inklusive 6 skruvar
	508-403-02	Hål: Ø 13	20	Inklusive 6 popnitar

Mastbeslag universal

	Art. nr.	Dimen- sion mm	Rod- kicker Typ	Fäst- anordning
	508-237-01	Fäste Höjd: 185	10 20	Ej inkluderade
	508-237-02	Toggel Bredd: 20		Inklusive 10 skruvar
	508-237-03	Hål: Ø 12,5		Inklusive 10 popnitar

För monteringsbeskrivning: www.seldenmast.com