

E40i

winch électrique



E40i - Enfin un winch électrique qu'on peut installer partout

Le roof est la place idéale pour positionner le winch pour les drisses, prises de ris, bordure.

Seldén a dessiné le winch E40i autour de son moteur qui se retrouve totalement intégré dans la poupée. Il n'y a aucun moteur ou boîtier extérieur et nul besoin de grosse découpe – Les 3 câbles électriques qui traversent le pont ou le roof sont très fins.

Plus aucune problématique ne se pose en terme d'espace sous le winch.

Ne transpirez plus

Hisser votre grand voile devient facile. Son self tailing et ses trois vitesses font du E40i le winch idéal pour un réglage rapide et fin.


Moteur électrique 42V

Boîte de vitesse

Poupée Aluminium ou acier Inoxydable

Trois câbles électriques 6mm²

Pas de perte d'espace sous le winch



Scannez et découvrez
notre système de mât
enrouleur synchronisé



Le E40i est alimenté par le système Seldén SEL-Bus et le bloc alimentation (PSU) qui convertit le 12/24V en 42V – Cela permet plus d'efficacité pour un produit compact. Le winch E40i et le mât enrouleur électrique Seldén se connectent pour créer le système révolutionnaire Seldén du Mât enrouleur synchronisé (SMF). Appuyez sur un bouton et le winch E40i réglera automatiquement la tension de la bordure pendant que votre mât enrouleur enroule ou déroule la grand voile.




Référence	E40i
471-540-10	Poupée acier inoxydable
471-540-20	Poupé aluminium



DONNEES TECHNIQUES

Diam. de la base, \varnothing mm	167
Diam. de la poupée, \varnothing mm	128
Hauteur, mm	198
Poids, kgs	Inox : 9.1 Aluminium : 6.8
Hauteur entrée cordage, mm	60
Angle d'entrée cordage	5-10°



Le winch E40i est un winch pour toutes applications, pour cordages de diamètres 8 à 14 avec angle d'entrée entre 5° et 10°

Caractéristiques	3 vitesses
Vitesse enroulement, m/min	Vitesse rapide: 17 Vitesse modérée: 11 Vitesse lente: 6,5
Diam. Cordage, \varnothing mm	8-14
Consommation, W	1200
Câble électrique, mm ³	6
Voltage, V	42

Commander le winch E40i

Contactez votre revendeur Seldén pour recevoir un devis comprenant le système SEL-Bus et le bloc alimentation (PSU) – Vous trouverez des informations techniques et les références sur [www.seldenmast.com/technical informations](http://www.seldenmast.com/technical%20informations)

DINGHIESKEELBOATSYACHTS

Seldén Mast AB, Sweden

Tel +46 (0)31 69 69 00
e-mail info@seldenmast.com

Seldén Mast Limited, UK

Tel +44 (0)1329 50 40 00
e-mail info@seldenmast.co.uk

Seldén Mast Inc., USA

Tel +1 843-760-6278
e-mail info@seldenus.com

Seldén Mast A/S, Denmark

Tel +45 39 18 44 00
e-mail info@seldenmast.dk

**Seldén Mid Europe B.V.,
Netherlands**

Tel +31 (0)111-698 120
e-mail info@seldenmast.nl

Seldén Mast SAS, France

Tel +33 (0)251 362 110
e-mail info@seldenmast.fr

**Seldén Mast Asia Ltd,
Hong Kong**

Tel +852 3572 0613
e-mail info@seldenmast.com.hk

www.seldenmast.com

Le groupe Seldén est leader mondial de la fabrication de mâts et systèmes de gréements en carbone et aluminium pour dériveurs, quillards légers et croiseurs.

Nos marques de grand renom sont Seldén et Furlex. Le succès mondial de Furlex nous a permis de mettre en place un réseau de plus de 750 revendeurs officiels, avec une couverture complète sur tous les marchés maritimes mondiaux. Où que vous pratiquiez la voile, vous pouvez être certain d'accéder rapidement à nos services de maintenance, fourniture de pièces détachées et expertise.

SELDÉN et FURLEX sont des marques déposées de Seldén Mast AB.