

E40i

elektrisk vinsch



E40i – En lättplacerad elvinsch

Rufftaket är en vanlig placering av en vinsch för hantering av fall, uthal och andra linor, men att manuellt vinscha upp storeglet kan vara slitsamt och är ett jobb för en eller ibland två personer. Visst vore det skönt att bara trycka på en knapp?

Elvinschar har av regel en motor som sticker ner under däck och där finns troligen ditt pentry eller akterruff, utrymmen där man vill kunna röra sig fritt.

E40i är en elvinsch med motorn helt integrerad i trumman och endast tre tunna kablar som kommer ner i ruffen. Det finns därigenom ingenting som kompromissar med ståhöjden inne i båten.

Vinschen är av Self-tailing modell och kan köras med tre olika hastigheter. Idealiskt för funktioner som kräver både snabb hantering och precision.

42V borstlös elmotor för hög verkningsgrad.

Växellåda

Trumma i rostfritt eller aluminium

Tre 6 mm² kablar



Full ståhöjd under vinschen!



Så här fungerar SMF

E40i kopplas till Seldéns SEL-Bus system som ger signaler till vinschen och en späningsomvandlare konverterar båtens 12V/24V till 42V. Detta gör att motorn är liten och kablarna tunna vilket underlättar eldragning under däck. E40i kan synkroniseras med Seldéns elmotor för rullmaster. Synchronized Main Furling (SMF) innebär att uthalet sträcks upp successivt när storeglet rullas ut. Allt du gör är att trycka på en knapp.




Art. nr.	E40i
471-540-10	Rostfri
471-540-20	Aluminium



TEKNISK SPECIFIKATION

Bas dia, \varnothing mm	167
Trum dia, \varnothing mm	128
Höjd, mm	198
Vikt, kg	Rostfri : 10,7 Aluminium : 8.8
Linans ingångshöjd, mm	60
Min/max ingångsvinkel	5-10°



E40i kan användas för 8-14 mm linor med en ingångsvinkel på 5-10°.

Antal hastigheter	3
Hastigheter, meter/minut	Hög: 17 Medel: 11 Låg: 6,5
Linstorlek, \varnothing mm	8-14
Effekt, W	1200
Kabel, mm ²	6
Spänning, V	12V/24V omvandlas till 42V
Strömförbrukning, (obelastad), A	12V: 15 A 24V: 7 A

SEL-Bus system och spänningsomvandlare (PSU/Power Supply Unit) beställs separat.

Se "Order guide 597-283-S, http://www.seldenmast.com/se/technical_info/manuals_for_assembly.html

DINGHIESKEELBOATSYACHTS

Seldén Mast AB, Sverige

Tel +46 (0)31 69 69 00
e-mail info@seldenmast.com

Seldén Mast Limited, UK

Tel +44 (0)1329 50 40 00
e-mail info@seldenmast.co.uk

Seldén Mast Inc., USA

Tel +1 843-760-6278
e-mail info@seldenus.com

Seldén Mast A/S, Danmark

Tel +45 39 18 44 00
e-mail info@seldenmast.dk

**Seldén Mid Europe B.V.,
Nederländerna**

Tel +31 (0)111-698 120
e-mail info@seldenmast.nl

Seldén Mast SAS, Frankrike

Tel +33 (0)251 362 110
e-mail info@seldenmast.fr

**Seldén Mast Asia Ltd,
Hong Kong**

Tel +852 3572 0613
e-mail info@seldenmast.com.hk

Seldénkoncernen är världens ledande tillverkare av master och riggsystem i kolfiber och aluminium för jollar, kölbåtar och displacementbåtar.

Våra välkända varumärken är Seldén och Furlex. Genom världssuccén Furlex rullflocks-system har vi byggt upp ett nät av fler än 750 auktoriserade återförsäljare som täcker alla marina marknader över hela världen. De ger dig snabb tillgång till service, reservdelar och kunnande varhelst du befinner dig.

Seldén och Furlex är registrerade varumärken tillhörande Seldén Mast AB.