



















Bomfästen, E-, D- och R-profil

Fäste	Mastprofil	Bomfäste Art. nr.	Bomtyp	Bom- profil	Dimension, mm	Fästanordningar Art. nr.	Separat sprint, krokar Art. nr.
	För päron- formade mastprofiler P100, P111	508-052-11	Single line reef (inga krokar)	B087	Fäste Höjd: 80 Bredd: 63 Bakre vinkel: 45° Toggel Bredd: 13 Hål: Ø 8,2	4 popnitar 167-004	Sprint inkl. revkrokar: 536-101-01
		508-052-12	Bindrev (med krokar)	B104			
		508-052-13	Single line reef (inga krokar)	B120	Toggel Bredd: 20 Hål: Ø 10		
		508-052-14	Bindrev (med krokar)				
	D109, D121 D129, D137 D146, D160 E122, E130 E138, E155 E170, E177, E189	508-040-07	Bindrev (med krokar)	B120	Fäste Höjd: 138 Bredd: 44 Bakre vinkel: 10° Toggel Bredd: 20 Hål: Ø 10,5	8 popnitar 167-002	Sprint inkl. revkrokar: 536-102-01
		508-040-01	Single line reef (inga krokar)	111/75 128/90			
	E170, E177 E189, E206 E224, E237 E274	508-168-53	Bindrev (med krokar)	143/76	Fäste Höjd: 179 Bredd: 63 Bakre vinkel: 10° Toggel Bredd: 20 Hål: Ø 12,5	12 popnitar 167-027	Separata revkrokar: 536-113-01 Max. RM. Masthead 60 kNm Partial 45 kNm
		508-168-52	Single line reef (inga krokar)	B171			
	R190, R213 R235	508-168-21	Rullmaster RA (inga krokar)			12 popnitar 167-002	
	E189, E206 E224, E237 E274	508-152-03	Bindrev (med krokar)	B200	Fäste Höjd: 275 Bredd: 70 Bakre vinkel: 10° Toggel Bredd: 30 Hål: Ø 16,5	200/117 bom: 18 popnitar 167-027	Separata revkrokar: 507-651 Max. RM. Masthead 120 kNm Partial 90 kNm
		508-152-23		B250		250/140 bom: 18 skruvar 155-803 + 2 skruvar 162-024 + infästningsbeslag	
	E206, E224, E237, E274 E321, E365	508-152-02	Single line reef (inga krokar)	B200			
	E189, E206 E224, E237 E274	508-152-22		B250			
	E206, E224, E237, E274 E321, E365						



Bombeslag, C- och F-profil

Fäste	Mast-profil	Bombeslag Art. nr.	Bomtyp	Bom-profil	Dimension, mm	Fästanordningar Art. nr.	Krokar Art. nr.
	C156-C193	508-788-03	Single line reef (inga krokar)	B087 B104	Fäste Höjd: 130 Bredd: 55 Toggel (AL) Bredd: 15 Hål: Ø 8	10 popnitar 167-006	536-118 
		508-788-05	Bindrev (med krokar)				
		508-788-04	Single line reef (inga krokar)	B120	Toggel (AL) Bredd: 20 Hål: Ø 10	536-119 	
		508-788-06	Bindrev (med krokar)				
	F176-F194 C156-C193	508-231-33	Rullmaster	B120	Fäste Höjd: 160 Bredd: 61 Toggel (AL) Bredd: 20 Hål: Ø 12.5	12 popnitar 167-002	536-113-01 Max. RM: Masthead 55 kNm Partial 40 kNm
		508-231-34	Single line reef (inga krokar)				
		508-231-35	Bindrev (med krokar)				
	F212-F246 C211-C245	508-257-33	Rullmaster	B120	Fäste Höjd: 174 Bredd: 71 Toggel (AL) Bredd: 20 Hål: Ø 12.5		
		508-257-34	Single line reef (inga krokar)				
		508-257-35	Bindrev (med krokar)				
	F176-F194 C156-C193	508-231-06	Rullmaster	B135 143/76 B152	Fäste Höjd: 160 Bredd: 61 Toggel (AL) Bredd: 20 Hål: Ø 12.5		
		508-231-07	Single line reef (inga krokar)				
		508-231-08	Bindrev (med krokar)				
	F212-F246 C211-C245	508-257-03	Rullmaster	B135 143/76 B152 B171	Fäste Höjd: 174 Bredd: 71 Toggel (AL) Bredd: 20 Hål: Ø 12.5		
		508-257-04	Single line reef (inga krokar)				
		508-257-05	Bindrev (med krokar)				
	F265-F286 C265-C285	508-233-03	Rullmaster	B171	Fäste Höjd: 242 Bredd: 81 Toggel (ST) Bredd: 20 Hål: Ø 12.5	12 popnitar 155-622 (MRT 6 x 25, i in-fästningsbeslaget)	Separata revkrokar 507-651 Max. RM: Masthead 120 kNm Partial 90 kNm
		508-233-04	Single line reef (inga krokar)			12 popnitar 155-621 (MRT 6 x 20, i in-fästningsbeslaget)	
		508-233-05*	Bindrev (med krokar)				
	F228-F246	508-233-36	Rullmaster	B200	Fäste Höjd: 242 Bredd: 81 Toggel (ST) Bredd: 30 Hål: Ø 16.5	12 popnitar 167-027	
		F211-C245	508-152-37*				
			508-152-38*	Bindrev (med krokar)		Fäste Höjd: 272 Bredd: 70 Toggel (ST) Bredd: 30 Hål: Ø 16.5	12 popnitar 167-002 + 6 popnitar 167-025
	F265-F305 C264-C304	508-233-08	Rullmaster	B200 B250 B290 B300	Fäste Höjd: 242 Bredd: 81 Toggel (ST) Bredd: 30 Hål: Ø 16.5	12 popnitar 155-622 (MRT 6 x 25, i in-fästningsbeslaget) 12 popnitar 155-621 (MRT 6 x 20, i in-fästningsbeslaget)	
		508-233-09	Single line reef (inga krokar)				
		508-233-06*	Bindrev (med krokar)				


AL = Aluminium ST = Rostfritt stål * Mastheadrigg RM30° >120 kNm eller partialrigg RM30° >90 kNm, använd "flytande krokar".



Bombeslag, Racingbom

Fäste	Mast-profil	Bombeslag Art. nr.	Bomtyp	Bom- profil	Dimension, mm	Fästanordningar Art. nr.	Krokar Art. nr.	
	C175-C193	508-231-10	Bindrev (med krokar)	B190 B230	Fäste Höjd: 160 Bredd: 71	12 popnitar 155-621 (MRT 6 x 20)	536-113-01 Max. RM: Masthead 55 kNm Partial 40 kNm	
		508-231-14	Single line reef (inga krokar)	B190				
	C211-C245	508-257-07	Bindrev (med krokar)	B190 B230	Fäste Höjd: 174 Bredd: 71			
		508-257-15	Single line reef (inga krokar)					

Bomfäste universal

Fäste	Art. nr.	Bomtyp	Bom- profil	Fästanordningar Art. nr.
	508-237-05	Rullmaster	B120	10 popnitar 167-002 (Ø 6,4 x 17,8 MNL)
	508-237-08	Single line reef (inga krokar)		
	508-237-11	Bindrev (med krokar)		
	508-237-06	Rullmaster	B135	
	508-237-09	Single line reef (inga krokar)	143/76	
	508-237-12	Bindrev (med krokar)	B152 B171	
	508-237-07	Rullmaster	B200	
	508-237-10	Single line reef (inga krokar)		
	508-237-13	Bindrev (med krokar)		

Denna typ av bomfäste är justerbart och passar de flesta mastprofiler. Idealiskt för uppgradering av en äldre mast med en modern Seldénbom.