






# Togglar

Öga/gaffeltoggel	Förstag dia., mm	Art. nr.	Längd H mm	Ø Riggbult D <sup>2</sup> mm	Gaffelbredd W <sup>2</sup> mm	Ø Öga D <sup>1</sup> mm	För vantskruv dia., tum	
 <p>Kan användas för att förlänga ett Furlexsystem. Monteras under standard gaffel/gaffeltoggel eller i toppänden av Furlexwiren.</p>	3	174-101-01	21	6.5	7	7	1/4"	
	3, 4	174-102-01	26	8	8	8	5/16"	
	5	174-103-01	33	9.5	10	10	3/8"	
	6	174-104-01	39	11	12	12	7/16"	
	7	174-105-01	43.5	13	14	14	1/2"	
	8	174-106-01	49.5	15.8	16	16	5/8"	
	10	174-107-01	65	15.8	22	16	3/4"	
		174-132-01	65	19	22	16	3/4"	
		174-125-01	95	19	22	20	7/8"	
		174-134-01	91	19	22	22.5	7/8"	
	174-133-01	95	22	22	23	7/8"		
	174-135-01	91	22	22	23	7/8"		
	174-126-01	120	22	25	23	M24		
Standard Furlex gaffel/gaffeltoggel	Förstag dia., mm	Art. nr.	Längd H mm	Ø Riggbult D <sup>1</sup> mm	Ø Riggbult D <sup>2</sup> mm	Gaffelbredd W <sup>1</sup> mm	Gaffelbredd W <sup>2</sup> mm	
	4	517-056-02	25	8	8	7.5	8.5	
	5	517-054-02	30	10	10	10	11	
	6	517-046-02	40	12	10	11	11	
	7	517-047-02	40	12	12	11	12.5	
	8	517-048-02	50	14	14	14	12.5	
	10	517-060-04	55	16	16	14	16	
	12	517-052-02	65	19	19	20.5	21	
	14	517-053-02	80	22	22	20.5	23	
	517-074-02	85	25	22	22	26		
T/gaffeltoggel	Förstag dia., mm	Art. nr.	Längd H mm	Ø Riggbultn D <sup>2</sup> mm	Gaffelbredd W <sup>2</sup> mm			
 <p>Används för att koppla Furlex till en Seldén hakplåt för T-terminal.</p>	4	174-127-01	68	8	8			
	5	174-128-01	80	9.5	10			
	6	174-122-01	93	11	12			
	7	174-123-01	100	13	14			
	8	174-124-01	112	15.8	16			
Stemball/öga toggel med gaffel/gaffeltoggel	Förstag dia., mm	Art. nr.	Längd H mm	Ø Riggbult D <sup>2</sup> mm	Gaffelbredd W <sup>2</sup> mm	Höjd HB mm	Radie R mm	Ø Stemball D <sup>1</sup> mm
 <p>Används för att montera Furlex till annan mast än Seldén.</p>	5	517-065-01	138	10	11	8.5	10	26
	6	517-066-01	152	10	11	8	10	26
	7	517-067-01	157	12	12.5	9	15	34
	7	517-097-01	153	12	12.5	11	13	26
	8	517-068-01	197	14	15.5	9	15	34
	10	517-068-02	202	16	16	9	15	34
	12	517-069-01	226	19	21	8.5	15	34
Öga/gaffel förlängningslänk*	Förstag dia., mm	Art. nr.	Längd H mm	Ø Riggbult D <sup>1</sup> mm	Gaffelbredd W <sup>1</sup> mm	Ø Öga D <sup>2</sup> mm	Tjocklek W <sup>2</sup> mm	
	4	517-944-01	90	8	7	8	4	
	5	517-945-01	90	10	9.5	10	4	
	6	517-063-01	90	12	11	12	6	
	7	517-063-01	90	12	11	12	6	
	8	517-062-01	130	16	14	16.5	10	
	10	517-062-01	130	16	14	16.5	10	
	12	517-075-01	190	19	20.5	20	12	
	14	517-076-01	190	22	20.5	22.5	16	

\* Om båten är utrustad med bogankare kan det bli nödvändigt att höja nedre lagringsdelen för att ge ankaret tillräckligt svängrum. Förlängningslänkar finns som tillbehör. Om nedre lagringsdelen höjs med hjälp av förlängningslänk ska Furlex standardtoggel (gaffel/gaffel) monteras mellan förlängningslänken och båtens förstagsinfästning. Detta för att säkerställa full rörlighet i alla riktningar.