

# Bomfästen

## Fixerade bomfästen

Seldéns bomfästen och bomtogglar i gjuten aluminium levereras med halshornsfästning samt, om nödvändigt, revkrokar.

Bomprofil	Mastprofil		Bomfäste, Art. nr. Aluminum/Kolfiber master		Dimension, mm	Fästelement, aluminium- master Art. nr.	Fästelement, kolfiber- master Art. nr.
	Alu	Kolfiber	Toggel och halshorns- infästning	Toggel, hals- hornsfästning och revkrokar			
B087	C080- C096	CC077- CC095	508-732-03/53	508-732-05/55	<b>Fäste</b> Höjd: 70 Bredd: 62 <b>Toggel</b> (528-094) Bredd: 15 Hål: Ø 8	8 popnitar 167-018 (Ø 4,8 x 12,7)	8 popnitar 167-033 (Ø 4,8 x 6-8,5)
	C106- C126	CC105- CC125	508-731-03/53	508-731-05/55	<b>Fäste</b> Höjd: 97 Bredd: 47 <b>Toggel</b> (528-094) Bredd: 15 Hål: Ø 8		8 popnitar 167-053 (Ø 4,8 x 8,5-11)
	C126- C139	CC125- CC138	508-788-03/53	508-788-05/55	<b>Fäste</b> Höjd: 130 Bredd: 55 <b>Toggel</b> (528-109) Bredd: 15 Hål: Ø 8	10 popnitar 167-006 (Ø 4,8 x 16,5)	10 popnitar 167-053 (Ø 4,8 x 8,5-11)
B104	C080- C096	CC077- CC095	508-732-03/53	508-732-05/55	<b>Fäste</b> Höjd: 70 Bredd: 62 <b>Toggel</b> (528-094) Bredd: 15 Hål: Ø 8	8 popnitar 167-018 (Ø 4,8 x 12,7)	8 popnitar 167-033 (Ø 4,8 x 6-8,5)
	C106- C139	CC105- CC138	508-731-03/53	508-731-05/55	<b>Fäste</b> Höjd: 97 Bredd: 47 <b>Toggel</b> (528-094) Bredd: 15 Hål: Ø 8		8 popnitar 167-053 (Ø 4,8 x 8,5-11)
	C126- C139*	CC125- CC138*	508-788-03/53	508-788-05/55	<b>Fäste</b> Höjd: 130 Bredd: 55 <b>Toggel</b> (528-109) Bredd: 15 Hål: Ø 8	10 popnitar 167-006 (Ø 4,8 x 16,5)	10 popnitar 167-053 (Ø 4,8 x 8,5-11)
B120	C106- C126	CC105- CC125	508-731-04/54	508-731-06/56	<b>Fäste</b> Höjd: 97 Bredd: 47 <b>Toggel</b> (528-036) Bredd: 20 Hål: Ø 10	8 popnitar 167-018 (Ø 4,8 x 12,7)	8 popnitar 167-053 (Ø 4,8 x 8,5-11)
	C126- C139*	CC125- CC138*	508-788-04/54	508-788-06/56	<b>Fäste</b> Höjd: 130 Bredd: 55 <b>Toggel</b> (528-128) Bredd: 20 Hål: Ø 10	10 popnitar 167-006 (Ø 4,8 x 16,5)	10 popnitar 167-053 (Ø 4,8 x 8,5-11)

\*Max RM 10 kNm.

## Separat revkrok/halshornsinfästning

Bomfäste Art. nr.	Revkrok, Art. nr.	Halshorns- infästning, Art. nr.
508-731- 508-732-	536-115	536-117
508-788-	536-118-01	536-119-01



Bomfäste med halshornsinfästning och revkrokar. Används för bommar med bindev.



Bomfäste med endast halshornsinfästning. Används för bommar med Single Line rev.

## Icke fixerade bomfästen

Detta bomfäste löper i likrännan. Ett stopp begränsar nedre läget för att inte bommens övre kant ska hamna under mätmärket. I bomfästets nedre ände finns en infästning för en nedhalstalja.



Denna typ av bomfäste specificeras i vissa klassregler.

Bomprofil	Mastprofil	Bombeslag Art. nr.		Dimension, mm
		Toggel och halshornsinfästning Art. nr.	Toggel, halshornsinfästning och revkrokar, Art. nr.	
B087- B104	C080- C139	511-518-01	511-518-02	Fäste Höjd: 60 Toggel Bredd: 15 (ST) Hål: Ø 8



Bild: Fiona Brown. Kvantstonnare.